

Multifonctions laser monochromes productifs avec connectivité réseau, impression recto verso, CAD et CAD recto verso (modèle MF229dw uniquement)

i-SENSYS
MF226dn

i-SENSYS
MF229dw

you can*



Puissants multifonctions laser monochromes avec connectivité réseau simplifiée pour les petites entreprises à forte activité

Puissants multifonctions laser monochromes compatibles réseau pour les petites entreprises à forte activité. Optimisez votre productivité avec l'impression recto verso automatique rapide et le chargeur automatique de documents recto verso. Configurez des flux de travail efficaces grâce aux commandes par simple pression d'une touche.

Caractéristiques principales

- Puissant multifonction laser monochrome avec fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, idéal pour les petites entreprises en plein essor
- Connectivité Ethernet garantissant un partage réseau en toute transparence des fonctions et facilitant l'impression depuis les ordinateurs
- Avec les technologies de première impression rapide et d'impression de 27 pages par minute de Canon, plus besoin d'attendre vos documents
- Impression recto verso automatique, chargeur automatique de documents de 35 feuilles intégrée et chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles (MF229dw)
- Fonctionnement simplifié grâce au panneau inclinable et au grand écran LCD tactile
- Flux de travail de numérisation et de copie efficaces au moyen des commandes par simple pression d'une touche
- Réalisez des gains de temps et d'argent avec une efficacité énergétique hors pair
- Conception à la fois élégante, compacte et silencieuse
- Connectivité Wi-Fi et Ethernet : partagez en toute transparence vos fonctions et imprimez facilement vos documents depuis des ordinateurs, des smartphones et des tablettes (connexion Wi-Fi requise)
- Prise en charge du service d'impression Mopria et intégration d'Apple AirPrint™ (connexion Wi-Fi requise)

Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de démarrage, cordon d'alimentation, câble téléphonique, pince pour combiné, guide de démarrage, carte de garantie, logiciel utilisateur sur CD-ROM

Dimensions (L x P x H)

390 mm x 378 mm x 360 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003
Remarque : la numérisation en réseau n'est pas prise en charge.

Mac OS X 10.5.8 ou version ultérieure
Linux OS est pris en charge par le pilote Linux 3.00 ou 5. (Impression uniquement)

Distribution Internet uniquement, date de sortie avril 2015



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION



Wi-Fi**

Canon

Caractéristiques supplémentaires du modèle MF229dw

Type de machine Fonctions disponibles	Multifonction laser monochrome Impression, copie, numérisation et télécopie
GESTION DES SUPPORTS Type de scanner Chargeur papier (standard)	Scanner à plat et chargeur automatique recto verso Bac de 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille Chargeur automatique recto verso 50 feuilles
Sortie papier Types de supports Formats de supports	100 feuilles Ordinaire, épais, recyclé, transparent, étiquette, enveloppe Bac : A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS, Indian LGL Enveloppe : COM10, Monarch, C5, DL, Format personnalisé : min. 76,2 x 210 mm à max. 216 x 356 mm Bac multifonction : A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS, Indian LGL Enveloppe : COM10, Monarch, C5, DL, Format personnalisé (min. 76,2 x 127 mm à max. 216 x 356 mm) Chargeur auto recto verso : A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT
Grammages de supports	Min. 127 x 140 mm à max. 356 x 216 mm Bac : 60 à 163 g/m ² Plateau d'alimentation manuelle : 60 à 163 g/m ²
INTERFACE ET LOGICIELS Type d'interface Systèmes d'exploitation compatibles	USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows® XP Windows® Vista Windows® Server 2012 R2 ¹ Windows® Server 2012 ² Windows® Server 2008 R2 ² Windows® Server 2008 2 Windows® Server 2003 ² Mac OS X 10.5.8 ou version ultérieure Linux ^{3,4}
Gestion du logiciel et de l'imprimante	Interface utilisateur à distance (RUI), pilote d'imprimante, pilote de télécopieur, pilote de scanner, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, outil SSID, outil d'indication d'état du toner

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Cycle de travail	Maximum 10.000 pages par mois
Temps de préchauffage	Environ 13,5 secondes à compter de la mise sous tension
Mémoire	256 Mo
Panneau de contrôle	Écran LCD noir et blanc de 6 lignes et iU tactile (mode 4 en 1)
Dimensions avec bacs (L x P x H)	390 mm x 448 mm x 360 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	435 mm x 596 mm x 668 mm
Poids	Environ 13,1 kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V CA 50/60 Hz
Consommation	Maximum : inférieure à 1300 W environ En fonctionnement : inférieure à 570 W En mode veille : environ inférieure à 5,8 W En mode veille prolongée : environ 1,7 W ⁵ Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,9 kWh/semaine
Niveaux sonores	En fonctionnement : Pression sonore à proximité de l'appareil : Modèle avec chargeur automatique de documents recto verso : 51 dB en impression (mode silencieux : 47 dB) Niveau sonore : En fonctionnement : 6,5 B en impression (mode silencieux : 6,1 B) En mode veille : Pression sonore à proximité de l'appareil : Inaudible (valeur de référence) Niveau sonore : 43 dB maximum (valeur standard) * Les deux valeurs sont des valeurs de référence. * Testé conformément à la norme ISO7779 et déclaré conforme à la norme ISO9296
Note de bas de page	
¹ En fonction du classement standard ITU-T n° 1	
² Numérisation en réseau non prise en charge	
³ Distribution Internet uniquement, date de sortie avril 2015	
⁴ Linux prend uniquement en charge l'impression.	
⁵ En mode veille prolongée : 2,3 W en mode Wi-Fi	
⁶ Testé conformément à la norme ISO7779 et déclaré conforme à la norme ISO9296	
⁷ Fourni avec une cartouche de démarrage de 1700 pages	
⁸ Selon la norme ISO/IEC 19752	
Clauses limitatives de responsabilité	
Toutes caractéristiques sujettes à modification sans préavis.	

