



- ► TABLEAU BLANC BIG PAD À COLLABORATION SANS FIL INTÉGRÉE
- ÉCRAN DE DIAGONALE 60" (152,2CM) (1920
 X 1080 PIXELS)
- ▶ PANNEAU TACTILE 10 POINTS INFRAROUGE (IR) RAPIDE ET RÉACTIF - JUSQU'À 4 UTILISATEURS
- ► FAMEUX LOGICIEL DE STYLET SHARP PEN SOFTWARE POUR ÉCRIRE, DESSINER ET ANNOTER DE MANIÈRE INTUITIVE.
- LOGICIEL SHARP DISPLAY CONNECT POUR UNE INTERCONNECTIVITÉ PAP DE POINTE
- NOUVEAU DRIVER WINDOWS DE STYLET NUMÉRISEUR POUR UN BASCULEMENT INTUITIF ET AUTOMATIQUE ENTRE UTILISATION DU STYLET OU AU DOIGT.
- ► APPLICATION SHARP TOUCH VIEWER
 PERMETTANT L'ORGANISATION DES DONNÉES
 DE COLLABORATION
- MODE ÉMULATION DICOM POUR DES ANALYSES RADIOLOGIQUES PRÉCISES

Le PN-70TW3 est le premier des modèles de pointe BIG PAD à offrir une fonction de collaboration sans fil intégrée et facile d'utilisation, MirrorOp pour Sharp ainsi que la connexion aux appareils mobiles (iOS, Android, Windows) et ordinateurs portables. Pour les réunions de bureau, les salles de formation, les salles de conférence, les salles de classe ainsi que les environnements de travail collaboratif essentiels à la mission, le PN-60TW3 établit un nouveau standard en matière de solution tactile collaborative optimisée et dédiée.

De plus, le contrôleur IWB, Direct Drawing, donne au PN-60TW3 une fonctionnalité de tableau intelligent « instantané » sans qu'un ordinateur externe ne soit nécessaire et apporte des processus de création, de production et de décision en équipe à l'efficacité incomparable.

Le fameux BIG PAD 60" de Sharp est équipé d'un écran multi-tactile 10 points infrarouge (IR) rapide, réactif et intuitif et offre des performances optimisées pour les salles de réunion, amphithéâtres universitaires, centres de formation et environnements de cellule de crise essentiels à la mission. La gamme de logiciels Sharp améliore la communication au sein de l'équipe et capture toutes les expressions créatives, ce qui permet un niveau inégalé de productivité et d'efficacité de collaboration.

Le logiciel de stylet SHARP Pen Software intelligent et intuitif, installé sur un ordinateur externe, vous ouvre de nouvelles possibilités de brainstorming, de partage des idées et de finalisation des décisions. La dernière version exploite pleinement le nouveau driver Windows du stylet numériseur, qui permet de basculer automatiquement, intuitivement et intelligemment entre les annotations au stylet et la commande au doigt.

Le mode d'émulation DICOM est facile à mettre en place et permet l'affichage précis des images radiologiques pour le visionnage en groupe et lors de réunions d'équipes pluridisciplinaires. Et avec la connectivité sans fil, les radiologues peuvent accéder facilement et précisément aux images sur leurs appareils mobiles.

L'application SHARP Touch Viewer en option offre de plus une interface et un système de fichiers faciles d'utilisation pour collecter et organiser les données de vos différents projets collaboratifs.

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

▶ Technologie du panneau: UV2A LCD Résolution native (Pixels): 1.920 x 1.080

▶ Taille diagonale (cm): 60/152,2

▶ Rapport d'aspect: 16:9

▶ Technologie de rétro-éclairage: LED, périphérique

Luminosité (cd/m2): 300 Taux de contraste: 3.000: 1 ▶ Couleurs d'affichage: 1,06 milliard ▶ Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: 6 ▶ Angle de vue (H/L)0 CR >10: 176/176

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

▶ Technologie: IR

Nombre de points de contact: 10

Nombre d'utilisateurs simultanés: Up to 4

▶ Revêtement / Filtre: AR and AG Systèmes d'exploitation compatibles

Windows7(32/64bit), Windows8/8.1(32/64bit)/Windows10(32/64bit)

▶ Autre: Driver Windows du stylet numériseur

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

▶ Rapport CB, CE: ✓

▶ Teneur en mercure (mg): 0

INSTALLATION

▶ Pavsage: ✓

▶ Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): 4/400 x 200

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

DisplayPort: 1

▶ Entrée audio/casque 3.5mm: 1 ▶ Enceintes externes: 10W + 10W

ACCESSOIRES

▶ Logiciel: SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, Touch Downloader, Driver du stylet numériseur

Porte-stylet: STD ▶ Stylet intelligent: STD ▶ Gomme: STD

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

▶ Fonctionnement 24/7 certifié: ✓

▶ Enceintes intégrées (W): 10W + 10W

▶ Entrée ordinateur - Plug and Play:

▶ Gestion de l'alimentation: Couleur du boitier: Noir ▶ Refroidissement passif: ✓

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT **D'EXPLOITATION**

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): 100V-240V AC, 50/60Hz

Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): 190

► Consommation énergétique (W) (Veille): 0.5

► Température de fonctionnement (oC): 5-35

▶ Humidité (%): 20-80

POIDS ET MESURES

▶ Taille du bézel (G/D) mm: 26/26

▶ Taille du bézel (H/B) mm: 26/59

▶ Dimensions du produit (L/H/P) mm: 1.437 x 890 x 94

Poids du produit sans le pied (Kg): 48

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

▶ HDMI: 3

DisplayPort: 1

▶ VGA: 2

▶ Composante: 1 (via VGA port)

▶ Entrée audio 3.5mm: 2

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

▶ Entrée RS232C: 1

Port réseau: 1

▶ USB: 2

www.sharp.fr



SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A. AVENUE DES NATIONS PARIS NORD II BP 52094 95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX TéL. 01 49 90 34 00 FAX 01 48 63 26 21

WWW.SHARP.FR