

This is Why



- ▶ ÉCRAN DE DIAGONALE 176,6 CM
- ▶ RÉOLUTION 1 920 X 1 080 PIXELS
- ▶ TACTILE 10 POINTS IR - JUSQU'À 4 UTILISATEURS
- ▶ CONTRASTE 3 000:1
- ▶ LED, PÉRIPHÉRIQUE
- ▶ NOUVEAU LOGICIEL DE STYLET FACILE D'UTILISATION
- ▶ SHARP DISPLAY CONNECT
- ▶ COMMUNICATIONS SIMPLIFIÉES VIA LA CONNEXION MFP

Le nouveau moniteur haute technologie 70" BIG PAD de Sharp est conçu pour permettre une communication fluide et facile dans une large gamme d'environnements. En intégrant un moniteur 176,6 cm, la reconnaissance simultanée jusqu'à 10 points tactiles, l'écriture simultanée jusqu'à 4 utilisateurs, le nouveau logiciel SHARP Pen Software et le nouveau logiciel intégré SHARP Display Connect, Sharp a fait du PN-70TA3 l'outil idéal pour les réunions, les vidéoconférences et les leçons pédagogiques.

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- ▶ Technologie du panneau: **UV2A LCD**
- ▶ Résolution native (Pixels): **1.920 x 1.080**
- ▶ Taille diagonale (cm): **70/176,6**
- ▶ Rapport d'aspect: **16:9**
- ▶ Technologie de rétro-éclairage: **LED, périphérique**
- ▶ Luminosité (cd/m2): **300**
- ▶ Taux de contraste: **3.000:1**
- ▶ Couleurs d'affichage: **1,06 milliard**
- ▶ Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **6**
- ▶ Angle de vue (H/L)0 CR >10: **160/160**

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

- ▶ Technologie: **IR**
- ▶ Nombre de points de contact: **10**
- ▶ Nombre d'utilisateurs simultanés: **Up to 4**
- ▶ Revêtement / Filtre: **AR and AG**
- ▶ Systèmes d'exploitation compatibles:
Windows7 (32/64bit), Windows8/8.1 (32/64bit)

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

- ▶ Rapport CB, CE: ✓
- ▶ Teneur en mercure (mg): **0**

INSTALLATION

- ▶ Paysage: ✓
- ▶ Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **4/400 x 200**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Entrée audio/casque 3.5mm: **1**
- ▶ Enceintes externes: **10W + 10W**

ACCESSOIRES

- ▶ Logiciel: **Pensoft, Touch Display Link 2.0**
- ▶ Porte-stylet: **STD**
- ▶ Stylet intelligent: **STD**
- ▶ Gomme: **STD**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- ▶ Fonctionnement 24/7 certifié: ✓
- ▶ Enceintes intégrées (W): **10W + 10W**
- ▶ Entrée ordinateur - Plug and Play: ✓
- ▶ Gestion de l'alimentation: ✓
- ▶ Couleur du boîtier: **Noir**
- ▶ Refroidissement passif: ✓

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- ▶ Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100-240,50/60**
- ▶ Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **225**
- ▶ Température de fonctionnement (oC): **5-35**
- ▶ Humidité (%): **20-80**

POIDS ET MESURES

- ▶ Taille du biseau (G/D) mm: **26/26**
- ▶ Taille du biseau (H/B) mm: **26/59**
- ▶ Dimensions du produit (L/H/P) mm: **1.647 x 1.010 x 94**
- ▶ Poids du produit sans le pied (Kg): **59**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- ▶ HDMI: **3**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Composante: **1 (Via VGA port)**
- ▶ Entrée audio 3.5mm: **2**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- ▶ Port réseau: **1**

www.sharp.fr

SHARP

SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A. 22
AVENUE DES NATIONS
PARIS NORD II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
TÉL. 01 49 90 34 00
FAX 01 48 63 26 21
WWW.SHARP.FR