

Système d'impression A3 couleur haute production

# MX7081EU



- Vitesse d'impression : 70 ppm en couleur et en noir et blanc avec une capacité papier maximale de 8 500 feuilles
- Large choix d'options de finition professionnelles
- Ecran tactile couleur 10,1"
- Chargeur de documents DSPF 300 f.\*1 en 1 seul passage offrant une vitesse de numérisation allant jusqu'à 240 ipm\* et supportant un grammage papier max. de 220 g/m<sup>2</sup>
- Portail d'applications intégré simplifiant l'installation et l'accès aux services Cloud disponibles directement depuis l'interface du MFP
- Serveur d'impression Fiery® disponible en option
- Fonction d'impression suivie\*2
- Haute qualité d'image
- Large éventail de formats et grammages papier supportés
- Fonctions de sécurité avancées : contrôle d'accès sécurisé au MFP, cryptage des données, compatibilité S/MIME, système d'autoréparation du firmware, validation des certificats SSL, liste blanche

\*1 Image par minute ; en cas de chargement de feuilles A4 (8 1/2" x 11"). \*2 Contactez un représentant de Sharp pour obtenir des détails sur le nombre maximum recommandé de MFP connectables.

# Spécifications

## GÉNÉRAL

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vitesse de production couleur ppm (A4)                              | 70                  |
| Vitesse de production N&B ppm (A4)                                  | 75                  |
| Vitesse de production couleur ppm (A3)                              | 34                  |
| Vitesse de production N&B ppm (A3)                                  | 34                  |
| Format papier: min.-max.                                            | A5R - SRA3          |
| Grammage papier (g/m2)                                              | 55-300              |
| Capacité papier: std (feuilles)                                     | 3100                |
| Capacité papier: max. (feuilles)                                    | 8500                |
| Préchauffage (sec.)                                                 | 55                  |
| Mémoire globale min/max (Go)                                        | 6                   |
| Disque dur                                                          | STD                 |
| Disque dur (Go)                                                     | 1000                |
| Recto verso                                                         | STD                 |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220-240V, 50 / 60Hz |
| Consommation d'énergie (kW)                                         | 3,84                |
| Dimensions unité de base (mm)                                       | 845 x 844 x 1249    |
| Dimensions configuration max. (mm)                                  | 3903 x 844 x 1249   |
| Poids (Kg)                                                          | 209                 |

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Capacité chargeur (feuilles) | 300 |
|------------------------------|-----|

## SERVEUR DE DOCUMENTS

|                                                                        |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 35000                                                                             |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire                  | 10000                                                                             |
| Travaux stockés                                                        | Copie, impression, impression directe, scan, fax                                  |
| Dossiers de stockage                                                   | Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (1000 max.) |
| Stockage confidentiel                                                  | •                                                                                 |

## FAX

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Fax (standard / option)     | OPT                        |
| Méthode de compression      | MH / MR / MMR / JBIG       |
| Protocole de communication  | Super G3 / G3              |
| Temps de transmission (sec) | Less than 3                |
| Vitesse du modem (bps)      | 33,600 - 22,400            |
| Résolution de transmission  | 203.2 x 97.8 / 406.4 x 391 |
| Format du document (Min)    | A5R                        |
| Format du document (Max)    | A3                         |
| Mémoire (Mo)                | 1024                       |
| Niveaux de gris             | 256                        |

## RÉSEAU SANS FIL

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Réseau sans fil (standard / option) | STD                                                                 |
| Norme                               | IEEE802.11n / g / b                                                 |
| Modes d'accès                       | Infrastructure mode, Software AP mode                               |
| Sécurité                            | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## COPIEUR

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Format originaux (max.)                 | A3                   |
| Sortie première copie couleur (sec.)    | 5,6                  |
| Sortie première copie N&B (sec.)        | 4,0                  |
| Copie continue (max. copies)            | 9999                 |
| Résolution du scan N&B (dpi)            | 600 x 600, 600 x 400 |
| Résolution du scan couleur (dpi)        | 600 x 600            |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256                  |
| Plage de zoom (%)                       | 25-400               |
| Taux de reproduction prédéfinis         | 10 (5R / 5E)         |

## SCANNER

|                                         |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD                                                                                                                                                            |
| Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'       | •                                                                                                                                                              |
| Résolution du scan push (dpi)           | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                                                                   |
| Résolution du scan pull (dpi)           | 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600                                                                                                                          |
| Formats de fichiers                     | TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF / A-1b, PDF crypté, XPS, PDF compressé, JPEG, XPS, PDF indexable, Open Office XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), text enrichi (RTF) |
| Destination scan to PC                  | •                                                                                                                                                              |
| Destination scan to FTP, Email          | •                                                                                                                                                              |
| Destination scan to SMB                 | •                                                                                                                                                              |
| Destination scan to clé USB             | •                                                                                                                                                              |

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

|                                                   |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution (dpi)                                  | 1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (équivalent) x 600                                                                |
| Interface standard / option                       | Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T                                                                   |
| OS supportés en standard                          | Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
| Protocole réseau                                  | TCP / IP                                                                                                        |
| Protocoles d'impression                           | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD          |
| Langage de description de pages standard / option | Std PCL6, Adobe® PostScript® 3™                                                                                 |
| Polices disponibles                               | 80 (PCL), 139(PS3)                                                                                              |

## FINITION

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Capacité de sortie max.              | 4250 |
| Capacité d'agrafage (feuilles). Max. | 100  |
| Piqûre à cheval                      | OPT  |
| Décalage                             | STD  |
| Perforation                          | OPT  |
| Insérer                              | OPT  |
| Pli en Z                             | OPT  |

## CAPACITÉ TONER

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Noir (pages à 5% de taux d'encre)    | 70000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encre)    | 50000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encre) | 50000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encre)   | 50000 |

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Fiery est une marque déposée de Electronics for Imaging, Inc. aux États-Unis et/ou dans certains autres pays. Microsoft, Windows Server et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Gmail est une marque déposée de Google LLC. Mac est une marque déposée d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. Adobe et PostScript 3 sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Dualcomm DirectOffice est un produit de Dualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Dualcomm est une marque de Dualcomm Incorporated, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. DirectOffice est une marque de CSR Imaging US, LP, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. ©Sharp Corporation Septembre 2020. Ref : MX7081EU Fiche technique préliminaire. Toutes les marques déposées sont reconnues. E&OE.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.  
avenue des Nations  
Paris Nord II  
BP 52094  
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX  
Tél. 01 49 90 34 00  
Fax 01 48 63 26 21  
www.sharp.fr

**SHARP**  
Be Original.